

ARGILE MAT PROFOND

Описание: ARGILE MAT PROFOND – акриловая вододисперсионная глубоко-матовая краска. Обладает высоким декоративным эффектом, слабым запахом, очень легко наносится.

Назначение: Для внутренних работ.

Тип поверхности: Предназначена для нанесения на новые и ранее окрашенные минеральные поверхности стен, потолков, а также деревянные поверхности.

Область применения: Рекомендуются для стен в помещениях с низкой проходимостью и эксплуатационной нагрузкой и потолков в помещениях с нормальным уровнем влажности, таких как спальни, кабинеты, гостиные.

Преимущества:

- Идеальна для потолков.
- Благодаря глубоко-матовой степени блеска эффективно рассеивает свет, скрывая незначительные дефекты основания.
- Экологичная. Практически без запаха.
- Инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде.
- Обладает хорошей укрывистостью.

Содержание летучих органических соединений: Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE MAT PROFOND содержит – 1 г/л.

Степень блеска: 2% (под углом 60°)

Инструменты:

- Кисть.
- Валик (полиамидный, ворс 10-12 мм).
- Распылитель.

Удельный вес: 1,42 кг/л

Расход: 1 л на 10м² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности

Время высыхания при t=20°C:

- Сухая на ощупь - 2 часа.
- Нанесение второго слоя – 6 часов.

Условия окружающей среды для покрасочных работ:

- Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25°C.
- Максимальная влажность воздуха – 60%.

Разбавление: Краска готова к использованию без разбавления.

При нанесении краски с помощью воздушного распылителя ее можно развести водой до 20%.

Очистка рабочих инструментов: Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки: 184 оттенка.

Тара: Банки по 0,75; 2,5; 5 и 10л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25°C.

Краску ARGILE MAT PROFOND следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованную.

Не рекомендуется использовать краску ARGILE MAT PROFOND в помещениях с высокой проходимостью, часто подверженных мытью и механическим повреждениям, таких как лестничные пролеты, детские, а также в комнатах с высокой влажностью воздуха. Для подобного рода помещений мы рекомендуем использовать краски ARGILE LAQUE MATE или LAQUE SATINEE INTERIEURE, поскольку они более устойчивы к попаданию влаги и истиранию.

Новые поверхности.

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- В качестве кроющего грунта под краску используйте грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

Металлические поверхности:

- Новые поверхности из черных металлов должны быть вручную или механически зачищены, чтобы удалить любую поверхностную ржавчину.
- Нанесите подходящий праймер, предохраняющий от ржавчины.

Пластиковые поверхности:

- Что бы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП):

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанесите один неразбавленный слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенные поверхности.

Ранее окрашенные минеральные поверхности:

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.
- Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски.

Поверхности, окрашенные матовой краской (особенно, если это потолок):

- Используйте в качестве грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

Поверхности, окрашенные полуматовой или глянцевой краской:

- Тщательно отшлифовать поверхность. Удалить образовавшуюся пыль.
- Нанести слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенная древесина:

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак.
- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Нанесение краски:

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE MAT PROFOND в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

При нанесении краски с помощью воздушного распылителя краску можно развести водой до 20% максимум.

Уход за окрашенной поверхностью:

Окрашенная краской ARGILE MAT PROFOND поверхность допускает легкую сухую очистку при помощи мягкой безворсовой ткани или губки. Необходимо избегать механических повреждений окрашенной поверхности, таких как трение, соскабливание загрязнений и т.п.

Полный набор прочности (отверждение) покрытия может занять до 4х недель, в зависимости от толщины нанесенной пленки и условий окружающей среды (температура и влажность).

Хранение и срок годности

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке

Техника безопасности при работе с краской:

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE MAT PROFOND.