

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Экономично в применении
- Создает бесцветный водонепроницаемый слой между уложенными планками

СОСТАВ :

Модифицированное натуральное масло, восковая эмульсия, высушивающие вещества

Соответствует стандартам ТУ ВУ 101040134.002-2014

и единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Средство для защиты швов представляет собой материал на основе натурального масла и восковой эмульсии. Предназначено для защиты швов, стыков, краев планок паркета, ламината, пробковых и других деревянных полов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Артикул:	4280-020000
Объем:	0,25 л
Количество в упаковке:	16 шт
Расход:	5 – 10 мл/м ²
Время высыхания:	24 часа
Срок годности:	12 месяцев

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Подготовительные работы: После установки пола необходимо удалить пятна, остатки клея при помощи интенсивного очистителя для паркетных полов «Coswick».

Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания средства.

Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать.

Нанесение:

1. Средство нанести на обрабатываемую поверхность (швы, стыки, края) тонким слоем при помощи пластикового шпателя.
2. Средство полностью удалить с поверхности пола при помощи ветоши.
3. При нанесении средства на большие поверхности необходимо обрабатываемую площадь разделить на небольшие участки во избежание высыхания средства на поверхности пола.

Примечание: Первые 12 часов не рекомендуется хождение по полу.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Рабочий инструмент и остатки засохшего средства легко отмываются уайт-спиритом.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза. При соблюдении этих условий продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

ОГНЕОПАСНО! Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Во избежание опасности самовозгорания пропитанную средством ветошь следует хранить в плотно закрытых металлических емкостях или под слоем воды. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

После использования средства пустую упаковку закупорить и утилизировать как бытовой мусор.