

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

WALL & CEILING PRIMER & UNDERCOAT

ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА



Наличие:	В банках 0,75 и 2,5 в 10 цветах из палитры Farrow & Ball (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 и Белый).
Состав:	Эластичная паропроницаемая грунтовка на водной основе.
Сфера применения:	Грунтовка на водной основе. Предназначена для внутренних работ на гипсовых стенах как основа под Farrow & Ball Estate Emulsion и Modern Emulsion.
Подготовка поверхности:	<p>Убедитесь, что поверхность ровная, чистая, сухая, очищена от пыли, грязи и прочего. Гипс – для покрытых порошком поверхностей нанесите один слой стабилизирующей грунтовки для сцепления нестабильного гипса, затем один слой грунтовки для стен и потолка Farrow & Ball.</p> <p>Время высыхания гипса – 7 дней на каждые 5 мм толщины.</p> <p>Рекомендуемые нормы разбавления: Кисть Валик</p> <p>Сухой зачищенный гипс/ камень/ стены с покрытием 30% 30% Сухой зачищенный гипсокартон 15% 15% Заплатанная стена более 30 % более 30%</p> <p>Норма разбавления зависит от пористости поверхности. Рекомендуется протестировать на небольшом участке, чтобы определить требуется ли дополнительное разбавление. Окончательный слой должен быть неразбавленный, чтобы усилить цвет верхнего слоя.</p> <p>Если гипс недостаточно подготовлен, могут возникнуть трудности с нанесением или различия в цвете или степени блеска.</p> <p>Предварительно окрашенные, не пористые поверхности – нанесите один слой грунтовки для потолка и стен, чтобы усилить сцепление и глубину цвета. Глянцевые или масляные поверхности – должны быть зашкурены, затем промыты моющим средством. Нанесите один слой грунтовки для потолка и стен Farrow & Ball.</p>
Нанесение:	Не используйте грунтовку при температуре ниже 10 и выше 30 градусов Цельсия. Тщательно перемешайте краску перед использованием.
Стойкость к мытью:	Отсутствует
Расход:	До 65 квадратных метров с 5 литров. Расход зависит от состояния поверхности.
Время высыхания:	Высыхание через 2 часа, повторное нанесение не ранее, чем через 4 часов, в зависимости от условий нанесения.
Хранение:	Продукт классифицируется как воспламеняемый. Используйте в течение 12 месяцев со дня приобретения. Производитель не несет ответственности за сохранность товара после этого срока.
Утилизация:	Обращайтесь в местные органы управления за соответствующей информацией.
Меры предосторожности:	Краска пожароопасная. Убедитесь, что обеспечили максимальную вентиляцию в помещении в период нанесения и высыхания. Храните вдали от источников огня – не курить. Избегайте попадания на глаза. При попадании на глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Если же краска попала на кожу, то её нужно промыть очистительным средством, мылом и водой. Хранить в недоступном для детей месте.
Экология:	Допустимое содержание ЛОС по требованиям 2010 г. 30 г/л Фактическое содержание ЛОС 0,6 г/л Фактическое содержание ЛОС, в % к допуску 0,04%