

Техническая информация: **Цветные масла для древесины Dekorwachs Creativ**

Описание продукта:

Цветные масла Dekorwachs Creativ – прозрачные/непрозрачные покрытия для древесины для внутренних работ. Интенсивность и прозрачность цвета зависит от количества слоев. Для получения прозрачной матовой поверхности необходимо нанести один слой масла; излишки удалить чистой тканью или ветошью.

При нанесении масла кистью в два слоя получится непрозрачная, слегка блестящая поверхность. Структура древесины остается видимой. Цветные масла Dekorwachs Creativ созданы на основе натуральных масел и восков. Оставляют поры древесины открытыми. Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются.

Придают поверхности водоотталкивающие свойства, прочность и устойчивость к образованию пятен от вина, пива, колы, кофе, чая, фруктовых соков, молока, воды и т.д. (DIN 68861-1C). Грунтовка не требуется. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

Область применения:

Цветные масла Dekorwachs Creativ идеально подходят для древесины для внутренних работ: стен, потолков, дверей, плинтусов, декоративных балок, изделий из клееной древесины и ДСП. Особенно рекомендованы для покраски мебели и детских игрушек.

Цветные масла Dekorwachs Creativ подходят для всех традиционных пород древесины, ДСП и МДФ, а также для перекрашивания темноокрашенных деревянных поверхностей.

Цвет:

В палитре серии «Креатив» представлены 8 оттенков:

(1 слой = прозрачная, матовая поверхность / 2 слоя = непрозрачная, слегка блестящая поверхность)

3172 Шелк

3181 Галька

3182 Песок

3183 Коралл

3177 Бамбук

3173 Фьорд

3169 Черный

3188 Снег

Все оттенки можно смешивать друг с другом. При использовании нескольких масел серии «Креатив» с разными артикулами необходимо смешать их в ёмкости большего объёма.

Объем банки:

0,125 л; 0,75 л; 2,5 л

Расход:

1 л \approx 20 м² в один слой.

\approx 12 м² в два слоя.

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

Состав:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое) и воски (карнаубовый и канделилловый), парафин. Железооксидные и органические пигменты, диоксид титана (белый пигмент). Сиккативы (осушители), водоотталкивающие присадки. Растворитель — не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин. Данный продукт соответствует стандарту ЕС (2004/42/ЕС) — предельный уровень VOC (летучих органических веществ) макс. 400 гр/л (Kat. A/i (2010)).

Физические свойства:

Удельный вес: (Плотность): 1,1-1,3 г/см³

Вязкость: тиксотропное, густое

Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха

Температура возгорания: > 55°C в соответствии с DIN 53213

Срок хранения:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении.

Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов.

Морозоустойчиво.

Подготовительные работы:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой и не мерзлой. Повреждённые лаковые покрытия удалить при помощи Osmo-средства для удаления старой краски Abbeizer (разлагается биологически) или сошлифовать. Хорошо сохранившиеся лаковые покрытия зашлифовать, тщательно удалить пыль. Старые лазури и восковые покрытия очистить или слегка зашлифовать. Рекомендуется сделать пробное окрашивание образца. Для пород, подверженных поражению синевой (например, для сосны), в помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется предварительная обработка древесины со всех сторон Osmo-пропиткой на основе воска с водоотталкивающим эффектом Holzprotector (не содержит биоцидов).

Новую древесину перед установкой желательно также обработать один раз со всех сторон. Материалы, которыми производится обработка и зачищение древесины, необходимо обезжирить с помощью Osmo-средства для очистки кистей Pinselreiniger.

Коррозия:

В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использование оцинкованного, нержавеющей крепежного материала.

Применение:

Osмо-цветные масла Dekorwachs Creativ готовы к применению! **Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования!**

Цветное прозрачное покрытие (1 слой): нанести масло тонким слоем на чистую сухую древесину при помощи ткани без ворса и равномерно распределить по поверхности. Для поверхностей, подверженных максимальному износу (столешницы, стеллажные полки), рекомендуется в качестве бесцветного финишного покрытия нанести тонким слоем Osмо-масло с твердым воском Hartwachs-Öl.

Цветное непрозрачное покрытие (2 слоя): нанести масло тонким слоем на чистую сухую древесину при помощи плоской Osмо-кисти с натуральным густым ворсом или Osмо-валика из микрофибра вдоль волокон древесины. Дать высохнуть в течение 12 часов при **хорошей вентиляции**. Затем нанести второй слой тем же способом.

Очистка рабочего инструмента:

Рекомендуется использовать Osмо-средство для очистки кистей Pinselreiniger (не содержит ароматических углеводов, почти без запаха).

Время высыхания:

≈ 12 часов при хорошей вентиляции.

Примечания:

Толстый слой масла и недостаточная вентиляция приводят к увеличению времени высыхания. При работе с малоизвестными породами древесины, а также с текстурированными и другими нестандартными поверхностями рекомендуется сделать пробное окрашивание образца, чтобы проверить соответствие полученных результатов покраски заявленным параметрам, например: времени высыхания, наличию/отсутствию запаха, степени блеска и т.п.

Внимание: для покрытия маслом внутренних поверхностей шкафов, полок, ящиков и др. мебели наносить одним тонким слоем с помощью ветоши.

Уход:

За высохшим покрытием легко ухаживать. Устойчиво к образованию пятен от средств бытовой химии (DIN 68861-1C) и влажной уборке. При необходимости освежить покрытие. Наносить на чистую и сухую поверхность древесины.

Рекомендации по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании в глаза необходимо немедленно тщательно промыть их водой и проконсультироваться с врачом. Использовать только в хорошо

проветриваемых помещениях. Содержит 2-бутаноноксим.

Может вызывать аллергические реакции.

При проглатывании необходимо немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку.

Внимание! Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания).

Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102 (огнестойкость строительных материалов и конструкций) и получило класс B2 (нормальный уровень огнестойкости).

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

Техническая информация № __ по состоянию на ноябрь 2008

Данная Техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.